

Envasadora bolsa preformada VD 100



yera**ym**maquinaria
producción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estructura de tubo redondo, para fácil limpieza.
- Semáforo luminoso de señalización para control de línea.
- Diseño compacto para espacios reducidos.
- Se puede combinar con distintos dosificadores: pesadora multicabezal, pesadora lineal, dosificador sin fin y/o volumétrico.

- Sellado de bolsa triple
- Bolsa con fonod doypack
- Cierre zipper
- Cierre sin zipper
- Estructura de acero inoxidable 304

VELOCIDAD

- Max velocidad estable con zipper 12 bags/min

TIPO DE BOLSA

- Doypack y almohadilla de triple soldadura.

MEDIDAS DE MAQUINA

- Largo:1740mm X ancho: 600mm X alto:1390mm.

COMPONENTES ELECTRICOS

- Siemens S7 1200 PLC
- Omron PID temperature controller
- Pantalla Flexem
- Control de seguridad Allen Bradley, para aperturas y puertas

COMPONENTES NEUMATICOS

- SMC
- Equipamiento de vacío Piab (Suiza)

POTENCIA

- 220V/50HZ 20A

PRESION DE AIRE

- 7 Bar

MEDIDAS DE BOLSA

- 100mm ≤ancho≤260mm
- 100mm≤largo≤280mm

TIPOS DE PRODUCTO PARA ENVASAR

- Granulado
- Líquido
- Polvo
- Sólido

OPCIONALES:

- Apertura de Zipper
- Gas inerte / vacío
- Impresora
- Golpeador para ordenar el producto
- Aplicador de promociones
- Control de peso estático